

## Hercules HSI -L



- \* Разработена за перфектен тракшън контрол върху лед.
- \* HSI-L разполага с посока на протектора.
- \* Обогатената със силиций смес и сложната конфигурация на ламелите осигуряват перфектно управление и спиране в условията на лед и сняг.
- \* HSI-L има уникално поведение в условията на вода, сняг и киша.

Tire Size, Speed Rating		Meas. Rim Width (in)	Single Max кpa	Dual Max Load (kg)	Single Max Load (kg)	Overall Diam. (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Ship Weight (kg)	PRICE BGN
<b>Hercules HSI-L Passenger</b>										
<b>205/55 R 16</b>	91H	6,5	300		615	632	214	8,3	10,1	143,17
<b>225/55 R 16</b>	99H XL	7,0	340		775	654	233	8,3	11,8	174,12
<b>205/60 R 16</b>	96H XL	6,0	340		710	652	209	8,3	9,4	140,45
<b>215/60 R 16</b>	99H XL	6,5	340		775	664	221	8,3	11,0	160,60
<b>235/60 R 16</b>	100H	7,0	300		800	688	240	8,3	11,8	177,52
<b>225/50 R 17</b>	98V XL	7,0	340		750	658	233	8,3	10,9	192,19
<b>225/55 R 17</b>	101V XL	7,0	340		825	680	233	8,3	11,5	203,77
<b>225/60 R 17</b>	99V	6,5	300		775	702	228	8,3	12,9	222,26
<b>225/45 R 17</b>	94V XL	7,5	340		670	634	225	8,3	11,5	193,90
<b>225/40 R 18</b>	92V XL	8,0	340		630	637	230	8,3	10,3	183,43
<b>Hercules HSI-L Commercial</b>										
<b>225/65 R 16 C 8PLY</b>	112/110R	6,5	475	1060	1120	698	228	8,5	13,4	218,58
<b>235/65 R 16 C 8PLY</b>	115/113R	7,0	475	1150	1215	712	240	8,5	13,5	221,62