

# Ironman All Country A/T



\* **M+S rated**

\* **Големите размери на ламелите на протектора и дълбоките канали гарантират превъзходен офф роуд тракшън контрол**

\* **Широките, разположени под ъгъл странични канали гарантират висок коефициент на отвеждане на вода, сняг и кал и усигуряват добро сцеплението с всякакъв тип повърхности и терени**

\* **Усиленият дизайн подобрява тракшън контрола в условията на кален терен и защитава гумата от евентуално спукване**

\* **Съставът на протектора допълнително увелишава тракшън контрола при мокър терен и удължа живота на гумата**

<b>UTQG</b>	<b>TREADWEAR</b>	<b>TRACTION</b>	<b>TEMPERATURE</b>
	<b>460</b>	<b>A</b>	<b>B</b>

Tire Size & Service Description	Ply Rating	Load Range/ Speed Index	Rim Width (in)	Max kpa	Single Max Load (kgs)	Dual Max Load (kgs)	Overall Diam mm	Section Width mm	Tread Depth mm	PRICES BGN
235/75 R 15 XL	XL	109T	6.5	338	1030		733	235	13.5	<b>246.72</b>
LT235/75 R 15/6	C/6	104/101Q	6.5	352	900	825	733	235	16	<b>267.37</b>
31X10.50 R 15/6	C/6	109Q	8.5	352	1030	-	775	268	16	<b>310.58</b>
LT225/75 R 16/10	E/10	115/112Q	6	552	1215	1120	744	223	16	<b>282.37</b>
245/75 R 16	STD	111T	7	303	1090	-	744	248	13.5	<b>278.62</b>
LT245/75 R 16/10	E/10	120/116Q	7	552	1380	1260	774	248	16	<b>323.47</b>
265/75 R 16	STD	116T	7.5	303	1250	-	804	267	13.5	<b>305.03</b>

Tire Size & Service Description	Ply Rating	Load Range/ Speed Index	Rim Width (in)	Max kpa	Single Max Load (kgs)	Dual Max Load (kgs)	Overall Diam mm	Section Width mm	Tread Depth (32nds) mm	PRICES BGN
LT265/75R16/10	E/10	123/120Q	7.5	552	1550	1400	804	267	16	<b>359.73</b>
LT285/75R16/10	E/10	126/123Q	8	552	1700	1550	834	286	16	<b>387.94</b>
235/70 R 16	STD	106T	7	303	950	-	736	240	13.5	<b>253.20</b>
245/70 R 16 XL	XL	111T	7	338	1090	-	750	248	13.5	<b>268.45</b>
255/70 R 16	STD	111T	7.5	303	1090	-	764	260	13.5	<b>273.18</b>
265/70 R 16	STD	112T	8	303	1120	-	778	272	13.5	<b>292.44</b>
265/70 R 17	STD	115T	8	303	1215	-	804	272	13.5	<b>311.29</b>
LT265/70 R 17/10	E/10	121/118Q	8	552	1450	1320	804	272	16	<b>367.23</b>
265/65 R 17	STD	112T	8	303	1120	-	766	272	13.5	<b>302.05</b>
275/65 R 18	STD	116T	8	303	1250	-	815	279	13.5	<b>359.58</b>