

TRAIL DIGGER M/T



* Моделът Trail Digger M/T е проектиран да „блокира“ камъните, което води до повишена устойчивост на гумата на спукване, срязване и откъсването на парченца от ламелите.

* Размерът XXL на загребващите ламели на протектора, осигурява максимален тракшън контрол в кал, чакъл и пясък.

* Моделът Trail Digger M/T предоставя възможност за поставяне на шипове.

M+S Rated

Tire Size, Load Range, & Service Description			Meas. Rim Width (in)	Single Max kpa	Dual Max Load (kg)	Single Max Load (kg)	Overall Diam. (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)	Ship Weight (kg)	PRICE BGN
TRAIL DIGGER M/T BW sizes											
LT 235/85 R 16/10	E	120/116Q	6.5	552	1261	1381	808	236	14.4	20.0	455.54
LT 245/75 R 16/10	E	120/116Q	7.0	552	1261	1381	780	240	13.6	20.0	481.36
*LT 245/70 R 17/10	E	119/116Q	7.0	552	1251	1362	780	244	14.4	21.0	564.09
*35x12.50 R 20 LT/10	E	121Q	10.0	448		1451	880	318	16.4	32.0	816.87
TRAIL DIGGER M/T OWL sizes											
LT 235/75 R 15/6	C	104/101Q	6.5	345	826	901	739	229	14.4	15.0	402.63
33X12.50 R 15 LT/6	C	108Q	10.0	345		1010	826	325	16.4	24.0	557.29
31X10.50 R 15 LT/6	C	109Q	8.5	345		1031	775	267	16.0	19.0	449.76
*LT 225/75 R 16/10	E	115/112Q	6.0	552	1121	1217	750	221	14.0	20.0	466.94
LT 265/75 R 16/10	E	123/120Q	7.5	552	1401	1550	813	257	14.8	22.0	508.94
LT 285/75 R 16/8	D	122/119Q	8.0	448	1362	1500	841	287	14.8	24.0	584.56
LT 315/75 R 16/8	D	121/118Q	8.5	345		1451	883	317	16.0	29.0	675.07
LT 265/70 R 17/10	E	121/118Q	8.0	552	1321	1451	804	280	14.8	23.0	567.91
33x12.50 R 17 LT/8	D	114Q	10.0	345		1180	826	325	16.4	26.0	682.75
35X12.50 R 17 LT/8	D	119Q	10.0	345		1362	885	322	16.4	28.0	725.41
*LT 275/65 R 18/10	E	123/120Q	8.0	552	1550	1401	821	279	14.4	26.0	727.04
* 3 ply Strong Guard sizes											